



3 Schutzkontaktsteckdosen mit Feinsicherung 10A	3 earth contact sockets with fuse 10A
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3600W, AC250V, IP20,</li> <li>Farbe schwarz, um 35° gedreht;</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DIN 49 440, examined: VDE0620-1;</li> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>16A/3600W, AC250V, IP20,</li> <li>colour black, 35° turned;</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal</li> </ul>
<b>Leitung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2m H05VV-F 3G1,00mm² mit IEC C14 Kaltgerätestecker</li> </ul>	<b>Cable:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2m H05VV-F 3G1,00mm² mit IEC C14 plug</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Connect US, PVC, grau;</li> </ul>	<b>Body:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Connect US, PVC, grey</li> </ul>
<b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>	<b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bachmann Polybeutel</li> <li>mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>polybag with Bachmann print</li> <li>With Bachmann Item no. and bar code 13</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket outlet</li> </ul>
<b>Garantie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Jahre</li> </ul>	<b>Warranty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 years</li> </ul>