



# kramer

## PT-571

Kompakter DGKat Twisted Pair Übertrager  
für HDMI (HDCP 2.2)

| HDMI | HDCP Compliant | DGKat | Kramer Core  
| HDCP 2.2 Compatible



PT-571 ist ein DGKat™ Twisted Pair Übertrager für HDMI-Signale. Der PT-571 wandelt das HDMI-Signal in ein Twisted Pair Signal und überträgt dieses über eine einzelne Twisted Pair Leitung an einen kompatiblen Empfänger z.B. PT-572+. Der Empfänger wandelt das eingehende Twisted Pair Signal zurück in ein HDMI-Signal

## FEATURES

**Max. Datenrate** - 4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal)

**HDTV-kompatibel**

**HDCP-konform**

**DGKat™ Signaleinbindung** - Kramers einzigartige Technik, TMDS sowie Steuerung und Kommunikation in Signale für Twisted Pair Übertragungen zu wandeln. Für optimale Leistung empfehlen wir dringend, Kramers DGKat™-Kabel zu verwenden

**HDMI-Unterstützung** - HDMI (V. 1.4 mit Deep Color, x.v.Color™, HDMI unkomprimierten Audiokanälen, Dolby TrueHD und DTS-HD)

**3D-Durchleitung**

**Systemreichweite** - Bis 70m bei 1080p60 mit Kramer UNIKat Kabel

**EDID-Durchleitung** - Ermöglicht die EDID-Kommunikation zwischen Quelle und Display

**Status LEDs** - Rot = Stromversorgung vorhanden, Orange = Stromversorgung und Ausgang sind angeschlossen, Gelb = Eingang und Ausgang aktiv

**Power Connect™ System** - In einem System genügt die Stromversorgung eines Gerätes, des Übertragers oder des Empfängers, wenn die Geräte weniger als 50m voneinander entfernt sind

**Ultrakompaktes Pico TOOL™** - Vier Geräte können mithilfe des optionalen Rackadapters RK-4PT in einem 19 Zoll Rack nebeneinander auf 1 HE montiert werden



# kramer

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

EINGANG:	1x HDMI Buchse
AUSGANG:	1x RJ-45 Buchse für DGKat
MAX. DATENRATE:	4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal)
KONFORM ZU HDMI STANDARD:	HDMI 1.3 und HDCP
STROMVERSORGUNG G:	12 VDC, 250 mA (Sender und Empfänger zusammen)
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Externes Netzteil für 100-240 VAC
Produktabmessung	6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (2.45" x 2.04" x 0.96" ) W, D, H
Produktgewicht	0.1kg (0.2lbs) approx
Versandabmessung	49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29" x 7.32" x 23.15" ) W, D, H
Versandgewicht	0.4kg (0.8lbs) approx

