


# NOVUS TSS Quattro



- 4 Flachbildschirme für das NOVUS Tetra-Support-System kein Problem!
- Tischbefestigung mit Bohrschraubbefestigung HD, Tischplattenstärke 15-70 mm
- Passend zum Befestigungsstandard 75/100 mm
- Gesamtbelastbarkeit: gleichmäßig auf alle Tragarme verteilt 48 kg, stufenlos höhenverstellbar
- Reichweite: Faltarm III 505 mm
- Höhe der Säule: 845 mm

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
 Silber/ Anthrazit	220+0080+000	4009729046647



Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.



Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in kg an.



Die Bohrschraubbefestigung ermöglicht das Anbringen des Produktes durch eine Bohrung in der Tischplatte.



Der Wert gibt die Höhe der Säule in mm an.



Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an



Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.



Novus gewährt eine Garantie von 5 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.